



! NOVINKA !

Nový standard vyjímečnosti Bezdotykové ovládání S - TOUCH

Nejnovější typ ovládání přichází s revoluční myšlenkou elektronického ovládání hydromasážní vany bez tlačítek. Díky této technologii se podařilo docílit zcela nových možností v umístění ovládacích symbolů, spolehlivosti a vyjímečnosti. Vlastní snímače SAPHO Hydro & Air mohou být umístěny pod akrylátovou deskou skořepiny vany a bezdotykově snímají ovládací impuls vyvolaný pouhým přiložením prstu.



HLS 122040



BS5 120090

Technická specifikace:

- Jako snímače jsou použity spolehlivé kapacitní snímače HLS
- Možnost nastavení citlivosti každého jednotlivého snímače (regulačním šroubkem přímo na těle snímače) dle síly materiálu pod něj je instalován
- Počet potřebných snímačů odpovídá počtu ovládacích tlačítek
- Snímače lze po připojení k převodníku bezkontaktního signálu BS5 připojit k jakékoli řídicí elektronice s výstupem na hladinový snímač (vyjma V7TPH) z nabídky SAPHO Hydro & Air s.r.o.
- Instalace snímačů je doporučena pomocí adhezivního neagresivního pojiva např. silikon, vhodné tavné lepidlo apod.
- Možnost vlastního vzhledu symbolů ovládacích funkce daného systému. Symboly lze vytisknout na tiskárně s permanentním tiskem (např. laserové) na voděodolnou samolepicí folii
- Snímače je nutné umístit pod nekovové materiály
- Nutno zajistit přístup k snímačům pro servisní účely

Největší výhody v porovnání s „klasickým“ ovladačem:

- Absolutní bezpečnost při ovládání hydromasážního systému (lidská ruka není v přímém kontaktu s žádným ovládacím prvkem).
- Velmi snadná údržba. Díky tloušťce ovládacích symbolů, které jsou v tomto případě reprezentovány tenkou samolepicí folií o síle pouhých 0,3mm, lze plochu s umístěnými ovládacími symboly udržovat shodně jako povrch akrylátové vany.
- Při instalaci snímačů zcela odpadá navrtávání skořepiny vany
- Minimální riziko mechanického poškození snímačů (po instalaci hydromasážní vany jsou zcela odděleny od koupacího prostoru).
- Odpadá riziko zničení ovladače v důsledku netěsnosti.
- Možnost snadné náhrady ovládacích symbolů v případě „zevšednění“ uživatelem.
- Možnost vlastního rozhodnutí o vzhledu symbolů. Symboly lze vytisknout na jakýkoliv typ samolepicí folie na běžně dostupné domácí tiskárně (nutno použít technologii s permanentním potiskem např. laserová tiskárna).
- Snímače nemusí být umístěny pouze na akrylátové vaně a lze je umístit např. na stěnu pod obklad (snímače nelze umístit pod kovový kryt)
- Snímače mohou být umístěny i na svislé stěně vany.